GOLPE DE PUÑO APE

GPA

Generalidades
Aptas para áreas peligrosas, producto de una atmósfera gaseosa explosiva, clasifícadas según normas: IRAM IAP-IEC-79-10/20.
Aplicaciones
Es un elemento indispensable para la detención de motores o corte de circuitos donde se requiere rapidez en la forma de realizar la maniobra para evitar accidentes, el pulsador tipo hongo permite una fácil manera de accionar.
Por la diversidad de vías puede utilizarse como caja de pase.

Características constructivas

Protección supercial
Terminación standard: Pintura en polvo poliéster . Color gris perla.

Materiales fabricación standard
Aleación de aluminio inyectado
Con pulsador hongo tipo golpe de puño, émbolo y guías roscadas de bronce
Monoblock con contactos 1NA + 1NC
Orejas de fijación.

Roscas
Roscado Standard: BSP a pedido NPT.

Estanqueidad
Grado de protección: IP54.
Con junta tipo o´ring a pedido: IP66.

Certicación
Áreas clasificadas como Ex d IIC T6-IRAM IAP IEC 79.0/1
EX DIP A 21 T6-IRAM-IEC 1241-1-1.







Forma de realizar el pedido: GPARE 1-19

GPA	R	E	-	1	19
Modelo	Con retención	Distribución de accesos		Tipo de rosca	Código de rosca

Rosca Tipo BSP	Rosca Tipo NPT	ø	Código	A	B	C	D	E
1	3	1/2"	12	90	120	125	35	92
		3/4"	19					

Medidas aproximadas